



分類名称: 筋かい仕様

	筋かいコード	筋かい種類	材種	シングル/ダブル	令46条の壁倍率	倍率 圧縮	倍率 引張	せん断用倍率(圧縮)	せん断用倍率(引張)	N値算出時の補正值 柱頭	N値算出時の補正值 柱脚	作画形状	接合金物仕様	90×90mm以上	使用有無
(001)	1	新・つば耐力壁S	0 - 木材	1 - ダブル	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	14 - 14	筋違創研プレート	1 - NG	0 - - (オ)
(002)	2	新・つば耐力壁M	0 - 木材	1 - ダブル	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	14 - 14	筋違創研プレート	1 - NG	0 - - (オ)
(003)	3	新・つば耐力壁H	0 - 木材	1 - ダブル	4.13	4.13	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	14 - 14	筋違創研プレート	1 - NG	0 - - (オ)
(004)	4	新・つば耐力壁S+合板	0 - 木材	1 - ダブル	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	13 - 13	筋違創研プレート	1 - NG	1 - ○(イ)
(005)	5	新・つば耐力壁S+MDF	0 - 木材	1 - ダブル	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	13 - 13	筋違創研プレート	1 - NG	1 - ○(イ)
(006)	6	新・つば耐力壁S+PB	0 - 木材	1 - ダブル	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	13 - 13	筋違創研プレート	1 - NG	1 - ○(イ)
(007)	7	新・つば耐力壁M+合板	0 - 木材	1 - ダブル	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	13 - 13	筋違創研プレート	1 - NG	1 - ○(イ)
(008)	8	新・つば耐力壁M+MDF	0 - 木材	1 - ダブル	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	13 - 13	筋違創研プレート	1 - NG	1 - ○(イ)
(009)	9	新・つば耐力壁M+PB	0 - 木材	1 - ダブル	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	13 - 13	筋違創研プレート	1 - NG	0 - - (オ)
(010)	10	新・つば耐力壁H+合板	0 - 木材	1 - ダブル	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	13 - 13	筋違創研プレート	1 - NG	0 - - (オ)
(011)	11	新・つば耐力壁H+MDF	0 - 木材	1 - ダブル	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	13 - 13	筋違創研プレート	1 - NG	0 - - (オ)
(012)	12	新・つば耐力壁H+PB	0 - 木材	1 - ダブル	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	13 - 13	筋違創研プレート	1 - NG	0 - - (オ)
(013)	1001	片方向筋かい(45×90)	0 - 木材	0 - シングル	2.00	2.50	1.50	2.50	1.50	0.50	-0.50	10 - 10	筋違プレートBP2	1 - NG	1 - ○(イ)
(014)	1002	たすき掛筋かい(45×90)	0 - 木材	1 - ダブル	4.00	4.00	4.00	2.50	1.50	0.00	0.00	10 - 10	筋違プレートBP2	1 - NG	1 - ○(イ)
(015)	1003	たすき掛筋かい(90×90)	0 - 木材	1 - ダブル	5.00	6.00	6.00	5.00	1.00	0.00	0.00	1 - 1	ボルトM12	0 - OK	0 - - (オ)
(016)	1004	片方向筋かい(90×90)	0 - 木材	0 - シングル	3.00	5.00	1.00	5.00	1.00	2.00	-2.00	11 - 11	ボルトM12	0 - OK	0 - - (オ)
(017)	1005	片方向筋かい(30×90)	0 - 木材	0 - シングル	1.50	2.00	1.00	2.00	1.00	0.50	-0.50	12 - 12	筋違プレートBP	1 - NG	0 - - (オ)
(018)	1006	たすき掛筋かい(30×90)	0 - 木材	1 - ダブル	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2 - 2	筋違プレートBP	1 - NG	0 - - (オ)
(019)	1007	片方向筋かい(15×90)	0 - 木材	0 - シングル	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	12 - 12	5×N65平打ち	1 - NG	0 - - (オ)
(020)	1008	たすき掛筋かい(15×90)	0 - 木材	1 - ダブル	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2 - 2	5×N65平打ち	1 - NG	0 - - (オ)
(021)	1009	片方向筋かい(鉄筋φ9)	1 - 鉄筋	0 - シングル	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13 - 13	8×CN90平打ち	1 - NG	0 - - (オ)
(022)	1010	たすき掛筋かい(鉄筋φ9)	1 - 鉄筋	1 - ダブル	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3 - 3	8×CN90平打ち	1 - NG	0 - - (オ)

筋かい種類に対する倍率、作画形状等を設定します
 ・コード1000番台の薄赤の項目はシステムのマスター値なので変更できません
 ・新たに筋かい仕様を追加する場合は「最終行追加」ボタンをクリックし、各値を入力します
 ・任意に追加した筋かい仕様を使用した場合、計算書の「使用材料および許容応力度」において◎が表示されます

OK

キャンセル