



認定番号：SB2-10A02-08
認定日：令和6年4月1日

性能認定書

株式会社タナカ
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の木造建築物用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣



記

1 性能認定金物の名称 「ステンレスインナープレート」(板厚：0.8mm)
接合具：〔木ねじ(TSB-46) 10本〕
〔ねじ外径φ6.0mm×首下長L43mm〕

2 強度性能

(1)柱端仕口金物(柱と横架材接合部、中柱型)の短期許容引張耐力 6.4kN
備考：建設省告示第1460号(は)と同等以上とみなされる

条 件	木材	(1)材 質 (2)断面寸法	柱、横架材：スギ製材と同等以上 柱、横架材：105×105mm以上
	接合方法	(1)取り合い (2)使用条件	柱と横架材(梁・胴差・桁・土台)(中柱型) 柱には短ほぞを設けること

(2)その他の強度性能 性能認定評価書「2.強度性能」に示すとおり

3 性能認定金物の仕様

(1)材質：JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)に規定する
SUS 304
(2)形状・寸法：性能認定評価書に示すとおり

4 防せい防食性能

(1)使用環境区分：使用環境2
(2)防せい防食仕様
JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)に規定するSUS 304

5 有効期限 令和9年3月31日

6 製造工場

(1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場
(2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別 添：性能認定評価書