



認定番号：SB2-10A10-01

認定日：令和4年10月1日

性能認定書

株式会社タナカ
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の木造建築物用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣

記

- 1 性能認定金物の名称 「MH-90」 (板厚3.2mm)
 接合具：
 ドリフトピン(軸径φ12mm) 2本
 六角ボルトM12(軸径φ12mm) 1本
 +スプリングワッシャ付き丸座金(φ45mm) 1枚
 又はマルボルト(軸径φ11.8mm) 1本

- 2 強度性能
 (1)梁端仕口金物(柱と横架材接合部)の短期許容引張耐力 1 2. 7 kN(条件①)
 8. 3 kN(条件②)
 (2)梁端仕口金物(柱と横架材接合部)の長期許容せん断耐力 5. 8 kN(条件①)
 4. 7 kN(条件②)
 (3)梁端仕口金物(柱と横架材接合部)の短期許容逆せん断耐力 7. 3 kN(条件①)
 6. 1 kN(条件②)

(4)条件

条件①	材質	柱 : 構造用集成材、同一等級構成、スプルース等級E95-F315と同等以上 横架材 : 構造用集成材、対称異等級構成、スプルース、等級E105-F300と同等以上
	断面	柱 : 105×105mm以上、横架材 : 105×105mm以上
条件②	材質	柱 : 構造用集成材、同一等級構成、杉、等級E65-F255と同等以上 横架材 : 構造用集成材、対称異等級構成(上下層ベイツ+中層杉)、等級E105-300と同等以上
	断面	柱 : 105×105mm以上、横架材 : 幅105mm以上、高105から180mm

接合方法：柱と横架材(梁、胴差、桁)

- (5)その他の強度性能 性能認定評価書「2. 強度性能」に示すとおり

- 3 性能認定金物の仕様
 (1)材質：JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定するSGH400
 JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)に規定するSS400
 (2)形状・寸法：性能認定評価書に示すとおり

4 防せい防食性能

- (1)使用環境区分：使用環境2
 (2)防せい防食仕様は、次のいずれかによる
 接合金物：
 ・Z27(275g/m²)+カチオン電着塗装(リン酸亜鉛処理含む)15μm以上
 ・Ep-Fe/Zn8/CM2+カチオン電着塗装(リン酸亜鉛処理含む)15μm以上
 ・コートWH処理(認定番号：B2-10F17-01)
 接合具：Ep-Fe/Zn8/CM2、コートWH処理

- 5 有効期限 令和7年9月30日

6 製造工場

- (1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場
 (2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別添：性能認定評価書