



認定番号：SB2-10A12-01  
認定日：令和6年4月1日

# 性能認定書

株式会社タナカ  
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の木造建築物用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター  
理事長 古久保 英嗣



## 記

1 性能認定金物の名称 「タル木どめSD」(板厚：0.6mm)  
接合具：太め釘ZN40 4本

2 強度性能

(1)垂木と桁接合部の短期許容引張耐力 1.6 kN  
条件

木材	(1)材質 (2)断面寸法	垂木、桁：スギ製材と同等以上 垂木：45×45mm以上 桁：105×105mm以上
接合方法	(1)取り合い	垂木と桁

(2)その他の強度性能 性能認定評価書「2. 強度性能」に示すとおり

3 性能認定金物の仕様

(1)材質：日本製鉄(株)規格 NSDC570  
(2)形状・寸法：性能認定評価書に示すとおり

4 防せい防食性能

(1)使用環境区分：使用環境2  
(2)防せい防食仕様  
接合金物：日本製鉄(株)規格 スーパーダイヤ K18  
接合具(太め釘)：JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZT 35

5 有効期限 令和9年3月31日

6 製造工場

(1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場  
(2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別添：性能認定評価書