

柱脚及び柱頭の仕口

	(い) 0.0kN	(ろ) (は) 5.1kN	(に) (ほ) (へ) 10.0kN	(と) 15.0kN	(ち) 20.0kN	(り) 25.0kN	(ぬ) <35.0kN
柱頭							
上下階	フラットかすがいII	フックコーナー フックコーナー床合板仕様	シナーコーナー シナーコーナー床合板仕様	オメガコーナー15kN II オメガコーナー15kN II床合板仕様	オメガコーナー20kN用 オメガコーナー20kN床合板仕様	ビスどめホールダウンU 25kN用	ビスどめホールダウンU 35kN用
柱脚	フラットかすがいII	フックコーナー床合板仕様	シナーコーナー床合板仕様	ビスどめホールダウンU 15kN用	ビスどめホールダウンU 20kN用	ビスどめホールダウンU 25kN用	ビスどめホールダウンU 35kN用

	43.7kN	68.1kN	筋かい接合金物 (ハ) 30×90mm以上の筋かい	軒桁・棟木と垂木の仕口	梁の継手 10.1kN	火打梁 (鋼製) の取り合い
柱頭						
上下階	ビスどめホールダウンHi43	高耐力ホールダウンHi	1.5倍筋かい (リペロ)	ラクビス・ダイバーII	オメガ短冊スリム10【直付片面1枚】	ビスどめオメガ火打600
柱脚	ビスどめホールダウンHi43	高耐力ホールダウンHi	筋かい接合金物 (ニ) 45×90mm以上の筋かい	通し柱と胴差の仕口	梁の継手 21.5kN	大引きと束の取り合い
			筋かい接合金物 (ホ) 90×90mm以上の筋かい	梁の仕口	梁の継手 22.3kN	土台と基礎の取り合い
			2倍筋かい (リペロIII)	新設高羽子板	オメガ短冊スリム10【直付両面】	スチール束 (ジャッキーII) Fタイプ
				梁の仕口	オメガ短冊スリム10【直付並列】	スクリュー座金 (ザボレス)